

固定式起始架和扩展架 带4层或5层条格搁板

高度	深度	长度	
1	3	8	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220
	540	765	1375
	610	915	1525
		1070	1830

● 起始架装配明细:

2组原厂组装立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

● 扩展架装配明细:

1组原厂组装立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

所有组件都装在一个包装箱内发货。



特点和优势

- 用于轻松满足繁忙餐饮服务 and 运营的应用需求, 可满足中等至重型存储需求。
- 用于步入式冷藏库、冷冻库、干货区、洗碗区、装货码头或房屋前理货。可承受温度 -38 至 88°C, 不会受湿气、化学品、盐、食用酸和湿度的影响。
- 立柱和横梁采用革命性, 超强度的复合材料制造, 它拥有光滑表面, 易于清洁, 比常见的金属货架更强韧, 比 Camshelving 高端系列自重轻。横梁卡扣与立柱独立分装, 可灵活固定横梁位置。
- 光滑表面的聚丙烯搁板含抑菌因子, 一种可有效抑制霉菌, 真菌和细菌生长的抗菌技术, 有效避免因菌类滋生导致的气味, 污渍和产品退化。
- 货架以直线方式相互连接, 共用立柱。独创设计的立柱连接件提供卓越的交叉稳定性能, 承重更坚固并实现空间最大利用率。不需要附加弹片或 S 型钩。
- 轻松安装重型拐角连接件 (有前扣和后扣设计), 通过不损失任何承重力的方式在转角处增加货架或在 2 个货架之间安装中间货架, 以达到最大值利用率、打造易取的储物空间。
- 立柱和横梁可擦拭清洁。横梁和搁板易于拆卸, 便于清洁。
- 每间隔 10.2cm 可灵活移动和调节横梁高度。
- 底部带有坚固的加强尼龙脚, 可轻松调整货架到水平位置。
- 仅使用橡胶锤, 用最少的零件进行组装完成。
- 提供终身防腐蚀防锈保护, 包含立柱, 横梁和搁板。
- 颜色: 斑点灰色 (480)

项目名称 _____
项目编号 _____
产品型号 _____
产品数量 _____



固定式起始架



固定式起始架和扩展架

承重能力

重量必须均匀分布在整个货架上。

		架体长度 610-1525MM	架体长度 1830MM
单个架体	整套架体	1090 kg	1090 kg
	单层搁板	365	275
	带垫货支架的架体*	1270	1225
	带垫货支架的底部搁板*	545	410
拐角架体	整套架体	1090	—
	带2个底部垫货支架	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—
	安装在2个货架之间的架体	365	—
中间架体	整套架体	1090	—
	带垫货支架的底部搁板*	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—

* 垫货支架仅增加底部搁板的稳定性和承重能力。任何长度的搁板均可使用。强烈推荐用于长度 1375 mm 及以上的起始架、所有转角货架、U 形货架和需要更高装载量的货架上。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

Camshelving® 元素XTRA系列货架

固定式起始架和扩展架 带4层或5层条格搁板

项目名称 _____

项目编号 _____

产品型号 _____

产品数量 _____

V4


4层条格搁板

1630 mm
高度

起始架



扩展架



460 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU182464V4
765	EXU183064V4
915	EXU183664V4
1070	EXU184264V4
1220	EXU184864V4
1375	EXU185464V4
1525	EXU186064V4
1830	EXU187264V4

长度	型号
559 mm	EXA182464V4
712	EXA183064V4
864	EXA183664V4
1016	EXA184264V4
1169	EXA184864V4
1321	EXA185464V4
1474	EXA186064V4
1778	EXA187264V4


V5

5层条格搁板

起始架



扩展架



长度	型号
610 mm	EXU182464V5
765	EXU183064V5
915	EXU183664V5
1070	EXU184264V5
1220	EXU184864V5
1375	EXU185464V5
1525	EXU186064V5
1830	EXU187264V5

长度	型号
559 mm	EXA182464V5
712	EXA183064V5
864	EXA183664V5
1016	EXA184264V5
1169	EXA184864V5
1321	EXA185464V5
1474	EXA186064V5
1778	EXA187264V5

540 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU212464V4
765	EXU213064V4
915	EXU213664V4
1070	EXU214264V4
1220	EXU214864V4
1375	EXU215464V4
1525	EXU216064V4
1830	EXU217264V4

长度	型号
559 mm	EXA212464V4
712	EXA213064V4
864	EXA213664V4
1016	EXA214264V4
1169	EXA214864V4
1321	EXA215464V4
1474	EXA216064V4
1778	EXA217264V4

长度	型号
610 mm	EXU212464V5
765	EXU213064V5
915	EXU213664V5
1070	EXU214264V5
1220	EXU214864V5
1375	EXU215464V5
1525	EXU216064V5
1830	EXU217264V5

长度	型号
559 mm	EXA212464V5
712	EXA213064V5
864	EXA213664V5
1016	EXA214264V5
1169	EXA214864V5
1321	EXA215464V5
1474	EXA216064V5
1778	EXA217264V5

610 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU242464V4
765	EXU243064V4
915	EXU243664V4
1070	EXU244264V4
1220	EXU244864V4
1375	EXU245464V4
1525	EXU246064V4
1830	EXU247264V4

长度	型号
559 mm	EXA242464V4
712	EXA243064V4
864	EXA243664V4
1016	EXA244264V4
1169	EXA244864V4
1321	EXA245464V4
1474	EXA246064V4
1778	EXA247264V4

长度	型号
610 mm	EXU242464V5
765	EXU243064V5
915	EXU243664V5
1070	EXU244264V5
1220	EXU244864V5
1375	EXU245464V5
1525	EXU246064V5
1830	EXU247264V5

长度	型号
559 mm	EXA242464V5
712	EXA243064V5
864	EXA243664V5
1016	EXA244264V5
1169	EXA244864V5
1321	EXA245464V5
1474	EXA246064V5
1778	EXA247264V5

颜色: 斑点灰色 (480)

可选配件

- ☐ 拐角连接件
- ☐ 底部垫货支架 (矮或高)
- ☐ 搁板识别标签
- ☐ 墙壁紧固件
- ☐ 地面紧固件
- ☐ 搁板分隔板
- ☐ 搁板分隔条 (直角或弯角)

- ☐ 单层搁板托盘架
- ☐ 单层搁板安全笼
- ☐ 搁板横梁 (单装或对装)
- ☐ 干燥存储架
- ☐ 搁板围栏
- ☐ 通用储物架
- ☐ 基础和扩展罐头架

架构用材说明

立柱和横梁: 专有的抗腐蚀复合材料。
 立柱连接件: 增强聚丙烯。
 搁板: 带有Camguard抗菌因子的增强聚丙烯。
 拐角连接件: 增强尼龙。
 可调式立柱脚: 增强尼龙。
 横梁卡扣: 增强尼龙。
 立柱连接件顶部楔子: 增强尼龙。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

CAMBRO

www.cambro.com

信息和规格如有变更, 恕不另行通知。请在订购时确认。

CAMBRO U.S.A.
 TEL: 1(714) 848-1555
 FAX: 1(714) 230-4375
 international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
 TEL: (49) 7022 90 100 0
 FAX: (49) 7022 90 100 19
 cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO UK
 TEL: 0800 587 0057 Toll Free
 FAX: 0845 280 3411
 cambrouk@cambro.com

勤宝制造(惠州)有限公司
 电话: +86-0752-2885018
 传真: +86-0752-2885038
 cambrochina@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. 06/23.

EXCSM1

1042307

Camshelving® 元素XTRA系列货架

固定式起始架和扩展架

带4层实心搁板或4层条格和实心搁板 (3层条格+1层实心)

高度	深度	长度	
1	3	8	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220
	540	765	1375
	610	915	1525
		1070	1830

• 起始架装配明细:

2组原厂组装立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

• 扩展架装配明细:

1组原厂组装立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

所有组件都装在一个包装箱内发货。



特点和优势

- 用于轻松满足繁忙餐饮服务 and 运营的应用需求, 可满足中等至重型存储需求。
- 用于步入式冷藏库、冷冻库、干货区、洗碗区、装货码头或房屋前理货。可承受温度 -38 至 88°C, 不会受湿气、化学品、盐、食用酸和湿度的影响。
- 立柱和横梁采用革命性, 超强度的复合材料制造, 它拥有光滑表面, 易于清洁, 比常见的金属货架更强韧, 比 Camshelving 高端系列自重轻。横梁卡扣与立柱独立分装, 可灵活固定横梁位置。
- 光滑表面的聚丙烯搁板含抑菌因子, 一种可有效抑制霉菌, 真菌和细菌生长的抗菌技术, 有效避免因菌类滋生导致的气味, 污渍和产品退化。
- 货架以直线方式相互连接, 共用立柱。独创设计的立柱连接件提供卓越的交叉稳定性能, 承重更坚固并实现空间最大利用率。不需要附加弹片或 S 型钩。
- 轻松安装重型拐角连接件 (有前扣和后扣设计), 通过不损失任何承重力的方式在转角处增加货架或在 2 个货架之间安装中间货架, 以达到最大值利用率、打造易取的储物空间。
- 立柱和横梁可擦拭清洁。横梁和搁板易于拆卸, 便于清洁。
- 每间隔 10.2cm 可灵活移动和调节横梁高度。
- 底部带有坚固的加强尼龙脚, 可轻松调整货架到水平位置。
- 仅使用橡胶锤, 用最少的零件进行组装完成。
- 提供终身防腐蚀防锈保护, 包含立柱, 横梁和搁板。
- 颜色: 斑点灰色 (480)

项目名称 _____

项目编号 _____

产品型号 _____

产品数量 _____



固定式起始架



固定式扩展架

承重能力

重量必须均匀分布在整个货架上。

		架体长度 610-1525MM	架体长度 1830MM
单个架体	整套架体	1090 kg	1090 kg
	单层搁板	365	275
	带垫货支架的架体*	1270	1225
	带垫货支架的底部搁板*	545	410
		架体长度 610-1525MM	
拐角架体	整套架体	1090	—
	带2个底部垫货支架	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—
		架体长度 610-1525MM	
中间架体	整套架体	1090	—
	安装在2个货架之间的架体	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—

* 垫货支架仅增加底部搁板的稳定性和承重能力。任何长度的搁板均可使用。强烈推荐用于长度 1375 mm 及以上的起始架、所有转角货架、U 形货架和需要更高装载量的货架上。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

Camshelving® 元素XTRA系列货架

固定式起始架和扩展架

带4层实心搁板或4层条格和实心搁板
(3层条格+1层实心)

项目名称

项目编号

产品型号

产品数量

S4

4层实心搁板



VS4

4层搁板 (3层条格+1层实心)

1630 mm
高度

起始架

扩展架



460 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU182464S4
765	EXU183064S4
915	EXU183664S4
1070	EXU184264S4
1220	EXU184864S4
1375	EXU185464S4
1525	EXU186064S4
1830	EXU187264S4

长度	型号
559 mm	EXA182464S4
712	EXA183064S4
864	EXA183664S4
1016	EXA184264S4
1169	EXA184864S4
1321	EXA185464S4
1474	EXA186064S4
1778	EXA187264S4

540 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU212464S4
765	EXU213064S4
915	EXU213664S4
1070	EXU214264S4
1220	EXU214864S4
1375	EXU215464S4
1525	EXU216064S4
1830	EXU217264S4

长度	型号
559 mm	EXA212464S4
712	EXA213064S4
864	EXA213664S4
1016	EXA214264S4
1169	EXA214864S4
1321	EXA215464S4
1474	EXA216064S4
1778	EXA217264S4

610 mm
深度



长度	型号
610 mm	EXU242464S4
765	EXU243064S4
915	EXU243664S4
1070	EXU244264S4
1220	EXU244864S4
1375	EXU245464S4
1525	EXU246064S4
1830	EXU247264S4

长度	型号
559 mm	EXA242464S4
712	EXA243064S4
864	EXA243664S4
1016	EXA244264S4
1169	EXA244864S4
1321	EXA245464S4
1474	EXA246064S4
1778	EXA247264S4

颜色: 斑点灰色 (480)

起始架

扩展架



长度	型号
610 mm	EXU182464VS4
765	EXU183064VS4
915	EXU183664VS4
1070	EXU184264VS4
1220	EXU184864VS4
1375	EXU185464VS4
1525	EXU186064VS4
1830	EXU187264VS4

长度	型号
559 mm	EXA182464VS4
712	EXA183064VS4
864	EXA183664VS4
1016	EXA184264VS4
1169	EXA184864VS4
1321	EXA185464VS4
1474	EXA186064VS4
1778	EXA187264VS4

长度	型号
610 mm	EXU212464VS4
765	EXU213064VS4
915	EXU213664VS4
1070	EXU214264VS4
1220	EXU214864VS4
1375	EXU215464VS4
1525	EXU216064VS4
1830	EXU217264VS4

长度	型号
559 mm	EXA212464VS4
712	EXA213064VS4
864	EXA213664VS4
1016	EXA214264VS4
1169	EXA214864VS4
1321	EXA215464VS4
1474	EXA216064VS4
1778	EXA217264VS4

长度	型号
610 mm	EXU242464VS4
765	EXU243064VS4
915	EXU243664VS4
1070	EXU244264VS4
1220	EXU244864VS4
1375	EXU245464VS4
1525	EXU246064VS4
1830	EXU247264VS4

长度	型号
559 mm	EXA242464VS4
712	EXA243064VS4
864	EXA243664VS4
1016	EXA244264VS4
1169	EXA244864VS4
1321	EXA245464VS4
1474	EXA246064VS4
1778	EXA247264VS4

可选配件

- ☐ 拐角连接件
- ☐ 底部垫货支架 (矮或高)
- ☐ 搁板识别标签
- ☐ 墙壁紧固件
- ☐ 地面紧固件
- ☐ 搁板分隔板
- ☐ 搁板分隔条 (直角或弯角)

- ☐ 单层搁板托盘架
- ☐ 单层搁板安全笼
- ☐ 搁板横梁 (单装或对装)
- ☐ 搁板围栏
- ☐ 通用储物架
- ☐ 基础和扩展罐头架

架构用材说明

立柱和横梁: 专有的抗腐蚀复合材料。
立柱连接件: 增强聚丙烯。
搁板: 带有Camguard抗菌因子的增强聚丙烯。
拐角连接件: 增强尼龙。
可调式立柱脚: 增强尼龙。
横梁卡扣: 增强尼龙。
立柱连接件顶部楔子: 增强尼龙。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

CAMBRO

www.cambro.com

信息和规格如有变更, 恕不另行通知。请在订购时确认。

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO UK
TEL: 0800 587 0057 Toll Free
FAX: 0845 280 3411
cambrouk@cambro.com

勤宝制造(惠州)有限公司
电话: +86-0752-2885018
传真: +86-0752-2885038
cambrochina@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. 06/23.

EXCSM2

1042307

固定式起始架和扩展架 带4层或5层条格搁板

高度	深度	长度	
1	3	8	
1830 mm	460 mm	610 mm	1220
	540	765	1375
	610	915	1525
		1070	1830

● 起始架装配明细:

2组原厂组装立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

● 扩展架装配明细:

1组原厂组装立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

所有组件都装在一个包装箱内发货。



特点和优势

- 用于轻松满足繁忙餐饮服务 and 运营的应用需求, 可满足中等至重型存储需求。
- 用于步入式冷藏库、冷冻库、干货区、洗碗区、装货码头或房屋前理货。可承受温度 -38 至 88°C, 不会受湿气、化学品、盐、食用酸和湿度的影响。
- 立柱和横梁采用革命性, 超强度的复合材料制造, 它拥有光滑表面, 易于清洁, 比常见的金属货架更强韧, 比 Camshelving 高端系列自重轻。横梁卡扣与立柱独立分装, 可灵活固定横梁位置。
- 光滑表面的聚丙烯搁板含抑菌因子, 一种可有效抑制霉菌, 真菌和细菌生长的抗菌技术, 有效避免因菌类滋生导致的气味, 污渍和产品退化。
- 货架以直线方式相互连接, 共用立柱。独创设计的立柱连接件提供卓越的交叉稳定性能, 承重更坚固并实现空间最大利用率。不需要附加弹片或 S 型钩。
- 轻松安装重型拐角连接件 (有前扣和后扣设计), 通过不损失任何承重力的方式在转角处增加货架或在 2 个货架之间安装中间货架, 以达到最大值利用率、打造易取的储物空间。
- 立柱和横梁可擦拭清洁。横梁和搁板易于拆卸, 便于清洁。
- 每间隔 10.2cm 可灵活移动和调节横梁高度。
- 底部带有坚固的加强尼龙脚, 可轻松调整货架到水平位置。
- 仅使用橡胶锤, 用最少的零件进行组装完成。
- 提供终身防腐蚀防锈保护, 包含立柱, 横梁和搁板。
- 颜色: 斑点灰色 (480)

项目名称 _____
项目编号 _____
产品型号 _____
产品数量 _____



固定式起始架



固定式起始架和扩展架

承重能力

重量必须均匀分布在整个货架上。

		架体长度 610-1525MM	架体长度 1830MM
单个架体	整套架体	1090 kg	1090 kg
	单层搁板	365	275
	带垫货支架的架体*	1270	1225
	带垫货支架的底部搁板*	545	410
		架体长度 610-1525MM	
拐角架体	整套架体	1090	—
	带2个底部垫货支架	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—
		架体长度 610-1525MM	
中间架体	整套架体	1090	—
	安装在2个货架之间的架体	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—

* 垫货支架仅增加底部搁板的稳定性和承重能力。任何长度的搁板均可使用。强烈推荐用于长度 1375 mm 及以上的起始架、所有转角货架、U 形货架和需要更高装载量的货架上。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

Camshelving® 元素XTRA系列货架

固定式起始架和扩展架 带4层或5层条格搁板


项目名称 _____
项目编号 _____
产品型号 _____
产品数量 _____

V4


4层条格搁板

1830 mm
高度

起始架



扩展架



460 mm
深度


长度	型号
610 mm	EXU182472V4
765	EXU183072V4
915	EXU183672V4
1070	EXU184272V4
1220	EXU184872V4
1375	EXU185472V4
1525	EXU186072V4
1830	EXU187272V4

长度	型号
559 mm	EXA182472V4
712	EXA183072V4
864	EXA183672V4
1016	EXA184272V4
1169	EXA184872V4
1321	EXA185472V4
1474	EXA186072V4
1778	EXA187272V4


V5

5层条格搁板

起始架



扩展架



长度	型号
610 mm	EXU182472V5
765	EXU183072V5
915	EXU183672V5
1070	EXU184272V5
1220	EXU184872V5
1375	EXU185472V5
1525	EXU186072V5
1830	EXU187272V5

长度	型号
559 mm	EXA182472V5
712	EXA183072V5
864	EXA183672V5
1016	EXA184272V5
1169	EXA184872V5
1321	EXA185472V5
1474	EXA186072V5
1778	EXA187272V5

540 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU212472V4
765	EXU213072V4
915	EXU213672V4
1070	EXU214272V4
1220	EXU214872V4
1375	EXU215472V4
1525	EXU216072V4
1830	EXU217272V4

长度	型号
559 mm	EXA212472V4
712	EXA213072V4
864	EXA213672V4
1016	EXA214272V4
1169	EXA214872V4
1321	EXA215472V4
1474	EXA216072V4
1778	EXA217272V4

长度	型号
610 mm	EXU212472V5
765	EXU213072V5
915	EXU213672V5
1070	EXU214272V5
1220	EXU214872V5
1375	EXU215472V5
1525	EXU216072V5
1830	EXU217272V5

长度	型号
559 mm	EXA212472V5
712	EXA213072V5
864	EXA213672V5
1016	EXA214272V5
1169	EXA214872V5
1321	EXA215472V5
1474	EXA216072V5
1778	EXA217272V5

610 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU242472V4
765	EXU243072V4
915	EXU243672V4
1070	EXU244272V4
1220	EXU244872V4
1375	EXU245472V4
1525	EXU246072V4
1830	EXU247272V4

长度	型号
559 mm	EXA242472V4
712	EXA243072V4
864	EXA243672V4
1016	EXA244272V4
1169	EXA244872V4
1321	EXA245472V4
1474	EXA246072V4
1778	EXA247272V4

长度	型号
610 mm	EXU242472V5
765	EXU243072V5
915	EXU243672V5
1070	EXU244272V5
1220	EXU244872V5
1375	EXU245472V5
1525	EXU246072V5
1830	EXU247272V5

长度	型号
559 mm	EXA242472V5
712	EXA243072V5
864	EXA243672V5
1016	EXA244272V5
1169	EXA244872V5
1321	EXA245472V5
1474	EXA246072V5
1778	EXA247272V5

颜色: 斑点灰色 (480)

可选配件

- ☐ 拐角连接件
- ☐ 底部垫货支架 (矮或高)
- ☐ 搁板识别标签
- ☐ 墙壁紧固件
- ☐ 地面紧固件
- ☐ 搁板分隔板
- ☐ 搁板分隔条 (直角或弯角)

- ☐ 单层搁板托盘架
- ☐ 单层搁板安全笼
- ☐ 搁板横梁 (单装或对装)
- ☐ 干燥存储架
- ☐ 搁板围栏
- ☐ 通用储物架
- ☐ 基础和扩展罐头架

架构用材说明

立柱和横梁: 专有的抗腐蚀复合材料。
立柱连接件: 增强聚丙烯。
搁板: 带有Camguard抗菌因子的增强聚丙烯。
拐角连接件: 增强尼龙。
可调式立柱脚: 增强尼龙。
横梁卡扣: 增强尼龙。
立柱连接件顶部楔子: 增强尼龙。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

CAMBRO

www.cambro.com

信息和规格如有变更, 恕不另行通知。请在订购时确认。

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO UK
TEL: 0800 587 0057 Toll Free
FAX: 0845 280 3411
cambrouk@cambro.com

勤宝制造(惠州)有限公司
电话: +86-0752-2885018
传真: +86-0752-2885038
cambrochina@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. 06/23.

EXCSM3

1042307

Camshelving® 元素XTRA系列货架

固定式起始架和扩展架

带4层实心搁板或4层条格和实心搁板 (3层条格+1层实心)

高度	深度	长度	
1	3	8	
1830 mm	460 mm	610 mm	1220
	540	765	1375
	610	915	1525
		1070	1830

● 起始架装配明细:

2组原厂组立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

● 扩展架装配明细:

1组原厂组立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

所有组件都装在一个包装箱内发货。



特点和优势

- 用于轻松满足繁忙餐饮服务 and 运营的应用需求, 可满足中等至重型存储需求。
- 用于步入式冷藏库、冷冻库、干货区、洗碗区、装货码头或房屋前理货。可承受温度 -38 至 88°C, 不会受湿气、化学品、盐、食用酸和湿度的影响。
- 立柱和横梁采用革命性, 超强度的复合材料制造, 它拥有光滑表面, 易于清洁, 比常见的金属货架更强韧, 比 Camshelving 高端系列自重轻。横梁卡扣与立柱独立分装, 可灵活固定横梁位置。
- 光滑表面的聚丙烯搁板含抑菌因子, 一种可有效抑制霉菌, 真菌和细菌生长的抗菌技术, 有效避免因菌类滋生导致的气味, 污渍和产品退化。
- 货架以直线方式相互连接, 共用立柱。独创设计的立柱连接件提供卓越的交叉稳定性能, 承重更坚固并实现空间最大利用率。不需要附加弹片或 S 型钩。
- 轻松安装重型拐角连接件 (有前扣和后扣设计), 通过不损失任何承重力的方式在转角处增加货架或在 2 个货架之间安装中间货架, 以达到最大值利用率、打造易取的储物空间。
- 立柱和横梁可擦拭清洁。横梁和搁板易于拆卸, 便于清洁。
- 每间隔 10.2cm 可灵活移动和调节横梁高度。
- 底部带有坚固的加强尼龙脚, 可轻松调整货架到水平位置。
- 仅使用橡胶锤, 用最少的零件进行组装完成。
- 提供终身防腐蚀防锈保护, 包含立柱, 横梁和搁板。
- 颜色: 斑点灰色 (480)

项目名称 _____
项目编号 _____
产品型号 _____
产品数量 _____



固定式起始架



固定式扩展架

承重能力

重量必须均匀分布在整个货架上。

		架体长度 610-1525MM	架体长度 1830MM
单个架体	整套架体	1090 kg	1090 kg
	单层搁板	365	275
	带垫货支架的架体*	1270	1225
	带垫货支架的底部搁板*	545	410
		架体长度 610-1525MM	
拐角架体	整套架体	1090	—
	带2个底部垫货支架	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—
		架体长度 610-1525MM	
中间架体	整套架体	1090	—
	安装在2个货架之间的架体	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—

* 垫货支架仅增加底部搁板的稳定性和承重能力。任何长度的搁板均可使用。强烈推荐用于长度 1375 mm 及以上的起始架、所有转角货架、U 形货架和需要更高装载量的货架上。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

Camshelving® 元素XTRA系列货架

固定式起始架和扩展架

带4层实心搁板或4层条格和实心搁板
(3层条格+1层实心)

项目名称

项目编号

产品型号

产品数量

S4

4层实心搁板



VS4

4层搁板 (3层条格+1层实心)

1830 mm
高度

起始架

扩展架



460 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU182472S4
765	EXU183072S4
915	EXU183672S4
1070	EXU184272S4
1220	EXU184872S4
1375	EXU185472S4
1525	EXU186072S4
1830	EXU187272S4

长度	型号
559 mm	EXA182472S4
712	EXA183072S4
864	EXA183672S4
1016	EXA184272S4
1169	EXA184872S4
1321	EXA185472S4
1474	EXA186072S4
1778	EXA187272S4

540 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU212472S4
765	EXU213072S4
915	EXU213672S4
1070	EXU214272S4
1220	EXU214872S4
1375	EXU215472S4
1525	EXU216072S4
1830	EXU217272S4

长度	型号
559 mm	EXA212472S4
712	EXA213072S4
864	EXA213672S4
1016	EXA214272S4
1169	EXA214872S4
1321	EXA215472S4
1474	EXA216072S4
1778	EXA217272S4

610 mm
深度



长度	型号
610 mm	EXU242472S4
765	EXU243072S4
915	EXU243672S4
1070	EXU244272S4
1220	EXU244872S4
1375	EXU245472S4
1525	EXU246072S4
1830	EXU247272S4

长度	型号
559 mm	EXA242472S4
712	EXA243072S4
864	EXA243672S4
1016	EXA244272S4
1169	EXA244872S4
1321	EXA245472S4
1474	EXA246072S4
1778	EXA247272S4

颜色: 斑点灰色 (480)

起始架

扩展架



长度	型号
610 mm	EXU182472VS4
765	EXU183072VS4
915	EXU183672VS4
1070	EXU184272VS4
1220	EXU184872VS4
1375	EXU185472VS4
1525	EXU186072VS4
1830	EXU187272VS4

长度	型号
559 mm	EXA182472VS4
712	EXA183072VS4
864	EXA183672VS4
1016	EXA184272VS4
1169	EXA184872VS4
1321	EXA185472VS4
1474	EXA186072VS4
1778	EXA187272VS4

长度	型号
610 mm	EXU212472VS4
765	EXU213072VS4
915	EXU213672VS4
1070	EXU214272VS4
1220	EXU214872VS4
1375	EXU215472VS4
1525	EXU216072VS4
1830	EXU217272VS4

长度	型号
559 mm	EXA212472VS4
712	EXA213072VS4
864	EXA213672VS4
1016	EXA214272VS4
1169	EXA214872VS4
1321	EXA215472VS4
1474	EXA216072VS4
1778	EXA217272VS4

长度	型号
610 mm	EXU242472VS4
765	EXU243072VS4
915	EXU243672VS4
1070	EXU244272VS4
1220	EXU244872VS4
1375	EXU245472VS4
1525	EXU246072VS4
1830	EXU247272VS4

长度	型号
559 mm	EXA242472VS4
712	EXA243072VS4
864	EXA243672VS4
1016	EXA244272VS4
1169	EXA244872VS4
1321	EXA245472VS4
1474	EXA246072VS4
1778	EXA247272VS4

可选配件

- ☐ 拐角连接件
- ☐ 底部垫货支架 (矮或高)
- ☐ 搁板识别标签
- ☐ 墙壁紧固件
- ☐ 地面紧固件
- ☐ 搁板分隔板
- ☐ 搁板分隔条 (直角或弯角)

- ☐ 单层搁板托盘架
- ☐ 单层搁板安全笼
- ☐ 搁板横梁 (单装或对装)
- ☐ 干燥存储架
- ☐ 搁板围栏
- ☐ 通用储物架
- ☐ 基础和扩展罐头架

架构用材说明

立柱和横梁: 专有的抗腐蚀复合材料。
立柱连接件: 增强聚丙烯。
搁板: 带有Camguard抗菌因子的增强聚丙烯。
拐角连接件: 增强尼龙。
可调式立柱脚: 增强尼龙。
横梁卡扣: 增强尼龙。
立柱连接件顶部楔子: 增强尼龙。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

CAMBRO®

www.cambro.com

信息和规格如有变更, 恕不另行通知。请在订购时确认。

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO UK
TEL: 0800 587 0057 Toll Free
FAX: 0845 280 3411
cambrouk@cambro.com

勤宝制造(惠州)有限公司
电话: +86-0752-2885018
传真: +86-0752-2885038
cambrochina@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. 06/23.

EXCSM4

1042307

Camshelving® 元素XTRA系列货架

固定式起始架和扩展架 带4层或5层条格搁板

高度	深度	长度	
1	3	8	
2140 mm	460 mm	610 mm	1220
	540	765	1375
	610	915	1525
		1070	1830

• 起始架装配明细:

2组原厂组装立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

• 扩展架装配明细:

1组原厂组装立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

所有组件都装在一个包装箱内发货。



特点和优势

- 用于轻松满足繁忙餐饮服务 and 运营的应用需求, 可满足中等至重型存储需求。
- 用于步入式冷藏库、冷冻库、干货区、洗碗区、装货码头或房屋前理货。可承受温度 -38 至 88°C, 不会受湿气、化学品、盐、食用酸和湿度的影响。
- 立柱和横梁采用革命性, 超强度的复合材料制造, 它拥有光滑表面, 易于清洁, 比常见的金属货架更强韧, 比 Camshelving 高端系列自重轻。横梁卡扣与立柱独立分装, 可灵活固定横梁位置。
- 光滑表面的聚丙烯搁板含抑菌因子, 一种可有效抑制霉菌, 真菌和细菌生长的抗菌技术, 有效避免因菌类滋生导致的气味, 污渍和产品退化。
- 货架以直线方式相互连接, 共用立柱。独创设计的立柱连接件提供卓越的交叉稳定性能, 承重更坚固并实现空间最大利用率。不需要附加弹片或 S 型钩。
- 轻松安装重型拐角连接件 (有前扣和后扣设计), 通过不损失任何承重力的方式在转角处增加货架或在 2 个货架之间安装中间货架, 以达到最大值利用率、打造易取的储物空间。
- 立柱和横梁可擦拭清洁。横梁和搁板易于拆卸, 便于清洁。
- 每间隔 10.2cm 可灵活移动和调节横梁高度。
- 底部带有坚固的加强尼龙脚, 可轻松调整货架到水平位置。
- 仅使用橡胶锤, 用最少的零件进行组装完成。
- 提供终身防腐蚀防锈保护, 包含立柱, 横梁和搁板。
- 颜色: 斑点灰色 (480)

项目名称 _____

项目编号 _____

产品型号 _____

产品数量 _____



固定式起始架



固定式扩展架

承重能力

重量必须均匀分布在整个货架上。

		架体长度 610-1525MM	架体长度 1830MM
单个架体	整套架体	1090 kg	1090 kg
	单层搁板	365	275
	带垫货支架的架体*	1270	1225
	带垫货支架的底部搁板*	545	410
		架体长度 610-1525MM	
拐角架体	整套架体	1090	—
	带2个底部垫货支架	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—
		架体长度 610-1525MM	
中间架体	整套架体	1090	—
	安装在2个货架之间的架体	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—

* 垫货支架仅增加底部搁板的稳定性和承重能力。任何长度的搁板均可使用。强烈推荐用于长度 1375 mm 及以上的起始架、所有转角货架、U 形货架和需要更高装载量的货架上。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

Camshelving® 元素XTRA系列货架

固定式起始架和扩展架 带4层或5层条格搁板

项目名称 _____

项目编号 _____

产品型号 _____


产品数量 _____

V4


4层条格搁板

2140 mm
高度

起始架



扩展架



460 mm
深度


长度	型号
610 mm	EXU182484V4
765	EXU183084V4
915	EXU183684V4
1070	EXU184284V4
1220	EXU184884V4
1375	EXU185484V4
1525	EXU186084V4
1830	EXU188484V4

长度	型号
559 mm	EXA182484V4
712	EXA183084V4
864	EXA183684V4
1016	EXA184284V4
1169	EXA184884V4
1321	EXA185484V4
1474	EXA186084V4
1778	EXA187284V4


V5

5层条格搁板

起始架



扩展架



长度	型号
610 mm	EXU182484V5
765	EXU183084V5
915	EXU183684V5
1070	EXU184284V5
1220	EXU184884V5
1375	EXU185484V5
1525	EXU186084V5
1830	EXU187284V5

长度	型号
559 mm	EXA182484V5
712	EXA183084V5
864	EXA183684V5
1016	EXA184284V5
1169	EXA184884V5
1321	EXA185484V5
1474	EXA186084V5
1778	EXA187284V5

540 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU212484V4
765	EXU213084V4
915	EXU213684V4
1070	EXU214284V4
1220	EXU214884V4
1375	EXU215484V4
1525	EXU216084V4
1830	EXU217284V4

长度	型号
559 mm	EXA212484V4
712	EXA213084V4
864	EXA213684V4
1016	EXA214284V4
1169	EXA214884V4
1321	EXA215484V4
1474	EXA216084V4
1778	EXA218484V4

长度	型号
610 mm	EXU212484V5
765	EXU213084V5
915	EXU213684V5
1070	EXU214284V5
1220	EXU214884V5
1375	EXU215484V5
1525	EXU216084V5
1830	EXU217284V5

长度	型号
559 mm	EXA212484V5
712	EXA213084V5
864	EXA213684V5
1016	EXA214284V5
1169	EXA214884V5
1321	EXA215484V5
1474	EXA216084V5
1778	EXA217284V5

610 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU242484V4
765	EXU243084V4
915	EXU243684V4
1070	EXU244284V4
1220	EXU244884V4
1375	EXU245484V4
1525	EXU246084V4
1830	EXU247284V4

长度	型号
559 mm	EXA242484V4
712	EXA243084V4
864	EXA243684V4
1016	EXA244284V4
1169	EXA244884V4
1321	EXA245484V4
1474	EXA246084V4
1778	EXA247284V4

长度	型号
610 mm	EXU242484V5
765	EXU243084V5
915	EXU243684V5
1070	EXU244284V5
1220	EXU244884V5
1375	EXU245484V5
1525	EXU246084V5
1830	EXU247284V5

长度	型号
559 mm	EXA242484V5
712	EXA243084V5
864	EXA243684V5
1016	EXA244284V5
1169	EXA244884V5
1321	EXA245484V5
1474	EXA246084V5
1778	EXA247284V5

颜色: 斑点灰色 (480)

可选配件

- ☐ 拐角连接件
- ☐ 底部垫货支架 (矮或高)
- ☐ 搁板识别标签
- ☐ 墙壁紧固件
- ☐ 地面紧固件
- ☐ 搁板分隔板
- ☐ 搁板分隔条 (直角或弯角)

- ☐ 单层搁板托盘架
- ☐ 单层搁板安全笼
- ☐ 搁板横梁 (单装或对装)
- ☐ 干燥存储架
- ☐ 搁板围栏
- ☐ 通用储物架
- ☐ 基础和扩展罐头架

架构用材说明

立柱和横梁: 专有的抗腐蚀复合材料。
 立柱连接件: 增强聚丙烯。
 搁板: 带有Camguard抗菌因子的增强聚丙烯。
 拐角连接件: 增强尼龙。
 可调式立柱脚: 增强尼龙。
 横梁卡扣: 增强尼龙。
 立柱连接件顶部楔子: 增强尼龙。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

CAMBRO

www.cambro.com

信息和规格如有变更, 恕不另行通知。请在订购时确认。

CAMBRO U.S.A.
 TEL: 1(714) 848-1555
 FAX: 1(714) 230-4375
 international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
 TEL: (49) 7022 90 100 0
 FAX: (49) 7022 90 100 19
 cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO UK
 TEL: 0800 587 0057 Toll Free
 FAX: 0845 280 3411
 cambrouk@cambro.com

勒宝制造(惠州)有限公司
 电话: +86-0752-2885018
 传真: +86-0752-2885038
 cambrochina@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. 06/23.

EXCSM5

1042307

固定式起始架和扩展架 带4层或5层实心搁板

高度	深度	长度	
1	3	8	
2140 mm	460 mm	610 mm	1220
	540	765	1375
	610	915	1525
		1070	1830

● 起始架装配明细:

2组原厂组装立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

● 扩展架装配明细:

1组原厂组装立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

所有组件都装在一个包装箱内发货。



特点和优势

- 用于轻松满足繁忙餐饮服务 and 运营的应用需求, 可满足中等至重型存储需求。
- 用于步入式冷藏库、冷冻库、干货区、洗碗区、装货码头或房屋前理货。可承受温度 -38 至 88°C, 不会受湿气、化学品、盐、食用酸和湿度的影响。
- 立柱和横梁采用革命性, 超强度的复合材料制造, 它拥有光滑表面, 易于清洁, 比常见的金属货架更强韧, 比 Camshelving 高端系列自重轻。横梁卡扣与立柱独立分装, 可灵活固定横梁位置。
- 光滑表面的聚丙烯搁板含抑菌因子, 一种可有效抑制霉菌, 真菌和细菌生长的抗菌技术, 有效避免因菌类滋生导致的气味, 污渍和产品退化。
- 货架以直线方式相互连接, 共用立柱。独创设计的立柱连接件提供卓越的交叉稳定性能, 承重更坚固并实现空间最大利用率。不需要附加弹片或 S 型钩。
- 轻松安装重型拐角连接件 (有前扣和后扣设计), 通过不损失任何承重力的方式在转角处增加货架或在 2 个货架之间安装中间货架, 以达到最大值利用率、打造易取的储物空间。
- 立柱和横梁可擦拭清洁。横梁和搁板易于拆卸, 便于清洁。
- 每间隔 10.2cm 可灵活移动和调节横梁高度。
- 底部带有坚固的加强尼龙脚, 可轻松调整货架到水平位置。
- 仅使用橡胶锤, 用最少的零件进行组装完成。
- 提供终身防腐蚀防锈保护, 包含立柱, 横梁和搁板。
- 颜色: 斑点灰色 (480)

项目名称 _____
项目编号 _____
产品型号 _____
产品数量 _____



固定式起始架



固定式扩展架

承重能力

重量必须均匀分布在整个货架上。

		架体长度 610-1525MM	架体长度 1830MM
单个架体	整套架体	1090 kg	1090 kg
	单层搁板	365	275
	带垫货支架的架体*	1270	1225
	带垫货支架的底部搁板*	545	410
		架体长度 610-1525MM	
拐角架体	整套架体	1090	—
	带2个底部垫货支架	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—
		架体长度 610-1525MM	
中间架体	整套架体	1090	—
	安装在2个货架之间的架体	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—

* 垫货支架仅增加底部搁板的稳定性和承重能力。任何长度的搁板均可使用。强烈推荐用于长度 1375 mm 及以上的起始架、所有转角货架、U 形货架和需要更高装载量的货架上。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

Camshelving® 元素XTRA系列货架

固定式起始架和扩展架 带4层或5层实心搁板

项目名称 _____

项目编号 _____

产品型号 _____

产品数量 _____

S4

4层实心搁板



S5

5层实心搁板

2140 mm
高度

起始架

扩展架





460 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU182484S4
765	EXU183084S4
915	EXU183684S4
1070	EXU184284S4
1220	EXU184884S4
1375	EXU185484S4
1525	EXU186084S4
1830	EXU187284S4

长度	型号
559 mm	EXA182484S4
712	EXA183084S4
864	EXA183684S4
1016	EXA184284S4
1169	EXA184884S4
1321	EXA185484S4
1474	EXA186084S4
1778	EXA187284S4

起始架

扩展架



长度	型号
610 mm	EXU182484S5
765	EXU183084S5
915	EXU183684S5
1070	EXU184284S5
1220	EXU184884S5
1375	EXU185484S5
1525	EXU186084S5
1830	EXU187284S5

长度	型号
559 mm	EXA182484S5
712	EXA183084S5
864	EXA183684S5
1016	EXA184284S5
1169	EXA184884S5
1321	EXA185484S5
1474	EXA186084S5
1778	EXA187284S5

540 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU212484S4
765	EXU213084S4
915	EXU213684S4
1070	EXU214284S4
1220	EXU214884S4
1375	EXU215484S4
1525	EXU216084S4
1830	EXU217284S4

长度	型号
559 mm	EXA212484S4
712	EXA213084S4
864	EXA213684S4
1016	EXA214284S4
1169	EXA214884S4
1321	EXA215484S4
1474	EXA216084S4
1778	EXA217284S4

长度	型号
610 mm	EXU212484S5
765	EXU213084S5
915	EXU213684S5
1070	EXU214284S5
1220	EXU214884S5
1375	EXU215484S5
1525	EXU216084S5
1830	EXU217284S5

长度	型号
559 mm	EXA212484S5
712	EXA213084S5
864	EXA213684S5
1016	EXA214284S5
1169	EXA214884S5
1321	EXA215484S5
1474	EXA216084S5
1778	EXA217284S5

610 mm
深度

长度	型号
610 mm	EXU242484S4
765	EXU243084S4
915	EXU243684S4
1070	EXU244284S4
1220	EXU244884S4
1375	EXU245484S4
1525	EXU246084S4
1830	EXU247284S4

长度	型号
559 mm	EXA242484S4
712	EXA243084S4
864	EXA243684S4
1016	EXA244284S4
1169	EXA244884S4
1321	EXA245484S4
1474	EXA246084S4
1778	EXA247284S4

长度	型号
610 mm	EXU242484S5
765	EXU243084S5
915	EXU243684S5
1070	EXU244284S5
1220	EXU244884S5
1375	EXU245484S5
1525	EXU246084S5
1830	EXU247284S5

长度	型号
559 mm	EXA242484S5
712	EXA243084S5
864	EXA243684S5
1016	EXA244284S5
1169	EXA244884S5
1321	EXA245484S5
1474	EXA246084S5
1778	EXA247284S5

颜色: 斑点灰色 (480)

可选配件

- ☐ 拐角连接件
- ☐ 底部垫货支架 (矮或高)
- ☐ 搁板识别标签
- ☐ 墙壁紧固件
- ☐ 地面紧固件
- ☐ 搁板分隔板
- ☐ 搁板分隔条 (直角或弯角)

- ☐ 单层搁板托盘架
- ☐ 单层搁板安全笼
- ☐ 搁板横梁 (单装或对装)
- ☐ 干燥存储架
- ☐ 搁板围栏
- ☐ 通用储物架
- ☐ 基础和扩展罐头架

架构用材说明

立柱和横梁: 专有的抗腐蚀复合材料。
立柱连接件: 增强聚丙烯。
搁板: 带有Camguard抗菌因子的增强聚丙烯。
拐角连接件: 增强尼龙。
可调式立柱脚: 增强尼龙。
横梁卡扣: 增强尼龙。
立柱连接件顶部楔子: 增强尼龙。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

CAMBRO

www.cambro.com

信息和规格如有变更, 恕不另行通知。请在订购时确认。

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO UK
TEL: 0800 587 0057 Toll Free
FAX: 0845 280 3411
cambrouk@cambro.com

勤宝制造(惠州)有限公司
电话: +86-0752-2885018
传真: +86-0752-2885038
cambrochina@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. 06/23.

EXCSM6

1042307

Camshelving® 元素XTRA系列货架

固定式起始架和扩展架 带4层或5层条格和实心搁板 (3层条格+1层实心 或 4层条格+1层实心)

高度	深度	长度	
1	3	8	
2140 mm	460 mm	610 mm	1220
	540	765	1375
	610	915	1525
		1070	1830

• 起始架装配明细:

2组原厂组装立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

• 扩展架装配明细:

1组原厂组装立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣和搁板若干。

所有组件都装在一个包装箱内发货。



特点和优势

- 用于轻松满足繁忙餐饮服务 and 运营的应用需求, 可满足中等至重型存储需求。
- 用于步入式冷藏库、冷冻库、干货区、洗碗区、装货码头或房屋前理货。可承受温度 -38 至 88°C, 不会受湿气、化学品、盐、食用酸和湿度的影响。
- 立柱和横梁采用革命性, 超强度的复合材料制造, 它拥有光滑表面, 易于清洁, 比常见的金属货架更强韧, 比 Camshelving 高端系列自重轻。横梁卡扣与立柱独立分装, 可灵活固定横梁位置。
- 光滑表面的聚丙烯搁板含抑菌因子, 一种可有效抑制霉菌, 真菌和细菌生长的抗菌技术, 有效避免因菌类滋生导致的气味, 污渍和产品退化。
- 货架以直线方式相互连接, 共用立柱。独创设计的立柱连接件提供卓越的交叉稳定性能, 承重更坚固并实现空间最大利用率。不需要附加弹片或 S 型钩。
- 轻松安装重型拐角连接件 (有前扣和后扣设计), 通过不损失任何承重力的方式在转角处增加货架或在 2 个货架之间安装中间货架, 以达到最大值利用率、打造易取的储物空间。
- 立柱和横梁可擦拭清洁。横梁和搁板易于拆卸, 便于清洁。
- 每间隔 10.2cm 可灵活移动和调节横梁高度。
- 底部带有坚固的加强尼龙脚, 可轻松调整货架到水平位置。
- 仅使用橡胶锤, 用最少的零件进行组装完成。
- 提供终身防腐蚀防锈保护, 包含立柱, 横梁和搁板。
- 颜色: 斑点灰色 (480)

项目名称 _____

项目编号 _____

产品型号 _____

产品数量 _____



固定式起始架



固定式扩展架

承重能力

重量必须均匀分布在整个货架上。

		架体长度 610-1525MM	架体长度 1830MM
单个架体	整套架体	1090 kg	1090 kg
	单层搁板	365	275
	带垫货支架的架体*	1270	1225
	带垫货支架的底部搁板*	545	410
		架体长度 610-1525MM	
拐角架体	整套架体	1090	—
	带2个底部垫货支架	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—
		架体长度 610-1525MM	
中间架体	整套架体	1090	—
	安装在2个货架之间的架体	365	—
	带垫货支架的底部搁板*	545	—

* 垫货支架仅增加底部搁板的稳定性和承重能力。任何长度的搁板均可使用。强烈推荐用于长度 1375 mm 及以上的起始架、所有转角货架、U 形货架和需要更高装载量的货架上。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

Camshelving® 元素XTRA系列货架

固定式起始架和扩展架 带4层或5层条格和实心搁板 (3层条格+1层实心 或 4层条格+1层实心)

项目名称 _____

项目编号 _____

产品型号 _____

产品数量 _____


VS4

4层搁板 (3层条格+1层实心)

起始架




扩展架




VS5

5层搁板 (4层条格+1层实心)

起始架



扩展架



2140 mm
高度

460 mm
深度

LENGTH	CODE
610 mm	EXU182484VS4
765	EXU183084VS4
915	EXU183684VS4
1070	EXU184284VS4
1220	EXU184884VS4
1375	EXU185484VS4
1525	EXU186084VS4
1830	EXU187284VS4

LENGTH	CODE
559 mm	EXA182484VS4
712	EXA183084VS4
864	EXA183684VS4
1016	EXA184284VS4
1169	EXA184884VS4
1321	EXA185484VS4
1474	EXA186084VS4
1778	EXA187284VS4

540 mm
深度

LENGTH	CODE
610 mm	EXU212484VS4
765	EXU213084VS4
915	EXU213684VS4
1070	EXU214284VS4
1220	EXU214884VS4
1375	EXU215484VS4
1525	EXU216084VS4
1830	EXU217284VS4

LENGTH	CODE
559 mm	EXA212484VS4
712	EXA213084VS4
864	EXA213684VS4
1016	EXA214284VS4
1169	EXA214884VS4
1321	EXA215484VS4
1474	EXA216084VS4
1778	EXA217284VS4

610 mm
深度

LENGTH	CODE
610 mm	EXU242484VS4
765	EXU243084VS4
915	EXU243684VS4
1070	EXU244284VS4
1220	EXU244884VS4
1375	EXU245484VS4
1525	EXU246084VS4
1830	EXU247284VS4

LENGTH	CODE
559 mm	EXA242484VS4
712	EXA243084VS4
864	EXA243684VS4
1016	EXA244284VS4
1169	EXA244884VS4
1321	EXA245484VS4
1474	EXA246084VS4
1778	EXA247284VS4

颜色: 斑点灰色 (480)

可选配件

- ☐ 拐角连接件
- ☐ 底部垫货支架 (矮或高)
- ☐ 搁板识别标签
- ☐ 墙壁紧固件
- ☐ 地面紧固件
- ☐ 搁板分隔板
- ☐ 搁板分隔条 (直角或弯角)

- ☐ 单层搁板托盘架
- ☐ 单层搁板安全笼
- ☐ 搁板横梁 (单装或对装)
- ☐ 干燥存储架
- ☐ 搁板围栏
- ☐ 通用储物架
- ☐ 基础和扩展罐头架

架构用材说明

立柱和横梁: 专有的抗腐蚀复合材料。
立柱连接件: 增强聚丙烯。
搁板: 带有Camguard抗菌因子的增强聚丙烯。
拐角连接件: 增强尼龙。
可调式立柱脚: 增强尼龙。
横梁卡扣: 增强尼龙。
立柱连接件顶部楔子: 增强尼龙。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

CAMBRO®

www.cambro.com

信息和规格如有变更, 恕不另行通知。请在订购时确认。

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO UK
TEL: 0800 587 0057 Toll Free
FAX: 0845 280 3411
cambrouk@cambro.com

勤宝制造(惠州)有限公司
电话: +86-0752-2885018
传真: +86-0752-2885038
cambrochina@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. 06/23.

EXCSM7

Camshelving® 元素XTRA系列货架

移动式货架 带4层或5层条格搁板

高度	深度	长度	
2	3	5	
1778 mm	460 mm	915 mm	1220
1980	540	1070	1375
	610		1525

• 起始架装配明细:

2组原厂组装立柱套件, 8或10根横梁, 以及横梁卡扣, 搁板若干和4个可转向可完全锁定制动脚轮。

所有组件都装在一个包装箱内发货。



特点和优势

- 用于轻松满足繁忙餐饮服务 and 运营的应用需求, 可满足中等至重型存储需求。
- 用于步入式冷藏库、冷冻库、干货区、洗碗区、装货码头或房屋前理货。可承受温度 -38 至 88°C, 不会受湿气、化学品、盐、食用酸和湿度的影响。
- 立柱和横梁采用革命性, 超强度的复合材料制造, 它拥有光滑表面, 易于清洁, 比常见的金属货架更强韧, 比 Camshelving 高端系列自重轻。横梁卡扣与立柱独立分装, 可灵活固定横梁位置。
- 光滑表面的聚丙烯搁板含抑菌因子, 一种可有效抑制霉菌, 真菌和细菌生长的抗菌技术, 有效避免因菌类滋生导致的气味, 污渍和产品退化。
- 货架以直线方式相互连接, 共用立柱。独创设计的立柱连接件提供卓越的交叉稳定性能, 承重更坚固并实现空间最大利用率。不需要附加弹片或 S 型钩。
- 轻松安装重型拐角连接件 (有前扣和后扣设计), 通过不损失任何承重力的方式在转角处增加货架或在 2 个货架之间安装中间货架, 以达到最大值利用率、打造易取的储物空间。
- 立柱和横梁可擦拭清洁。横梁和搁板易于拆卸, 便于清洁。
- 每间隔 10.2cm 可灵活移动和调节横梁高度。
- 底部带有坚固的加强尼龙脚, 可轻松调整货架到水平位置。
- 仅使用橡胶锤, 用最少的零件进行组装完成。
- 提供终身防腐蚀防锈保护, 包含立柱, 横梁和搁板。
- 颜色: 斑点灰色 (480)

项目名称 _____
项目编号 _____
产品型号 _____
产品数量 _____



移动式起始架
带4层条格搁板

移动式起始架
带5层条格搁板

承重能力

重量必须均匀分布在整个货架上。

		架体长度 610-1525MM
移动式架体	整套架体	340 kg
* 由于脚轮承重能力有限, 整套移动式货架最大承重能力 340kg。		

认证



立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

Camshelving® 元素XTRA系列货架

移动式货架 带4层或5层条格搁板

1778 mm
高度



V4

4层条格搁板 移动式货架

460 mm
深度

型号	尺寸 宽x长x高*
EXMU183670V4	460 x 915 x 1778 mm
EXMU184270V4	460 x 1070 x 1778
EXMU184870V4	460 x 1220 x 1778
EXMU185470V4	460 x 1375 x 1778
EXMU186070V4	460 x 1525 x 1778

540 mm
深度

型号	尺寸 宽x长x高*
EXMU213670V4	540 x 915 x 1778 mm
EXMU214270V4	540 x 1070 x 1778
EXMU214870V4	540 x 1220 x 1778
EXMU215470V4	540 x 1375 x 1778
EXMU216070V4	540 x 1525 x 1778

610 mm
深度

型号	尺寸 宽x长x高*
EXMU243670V4	610 x 915 x 1778 mm
EXMU244270V4	610 x 1070 x 1778
EXMU244870V4	610 x 1220 x 1778
EXMU245470V4	610 x 1375 x 1778
EXMU246070V4	610 x 1525 x 1778

1980 mm
高度

460 mm
深度

型号	尺寸 宽x长x高*
EXMU183678V4	460 x 915 x 1980 mm
EXMU184278V4	460 x 1070 x 1980
EXMU184878V4	460 x 1220 x 1980
EXMU185478V4	460 x 1375 x 1980
EXMU186078V4	460 x 1525 x 1980

540 mm
深度

型号	尺寸 宽x长x高*
EXMU213678V4	540 x 915 x 1980 mm
EXMU214278V4	540 x 1070 x 1980
EXMU214878V4	540 x 1220 x 1980
EXMU215478V4	540 x 1375 x 1980
EXMU216078V4	540 x 1525 x 1980

610 mm
深度

型号	尺寸 宽x长x高*
EXMU243678V4	610 x 915 x 1980 mm
EXMU244278V4	610 x 1070 x 1980
EXMU244878V4	610 x 1220 x 1980
EXMU245478V4	610 x 1375 x 1980
EXMU246078V4	610 x 1525 x 1980

颜色: 斑点灰色 (480)


*包含直径12.7cm的脚轮

项目名称

项目编号

产品型号

产品数量



V5

5层条格搁板 移动式货架

460 mm
深度

型号	尺寸 宽x长x高*
EXMU183670V5	460 x 915 x 1778 mm
EXMU184270V5	460 x 1070 x 1778
EXMU184870V5	460 x 1220 x 1778
EXMU185470V5	460 x 1375 x 1778
EXMU186070V5	460 x 1525 x 1778

540 mm
深度

型号	尺寸 宽x长x高*
EXMU213670V5	540 x 915 x 1778 mm
EXMU214270V5	540 x 1070 x 1778
EXMU214870V5	540 x 1220 x 1778
EXMU215470V5	540 x 1375 x 1778
EXMU216070V5	540 x 1525 x 1778

610 mm
深度

型号	尺寸 宽x长x高*
EXMU243670V5	610 x 915 x 1778 mm
EXMU244270V5	610 x 1070 x 1778
EXMU244870V5	610 x 1220 x 1778
EXMU245470V5	610 x 1375 x 1778
EXMU246070V5	610 x 1525 x 1778

460 mm
深度

型号	尺寸 宽x长x高*
EXMU183678V5	460 x 915 x 1980 mm
EXMU184278V5	460 x 1070 x 1980
EXMU184878V5	460 x 1220 x 1980
EXMU185478V5	460 x 1375 x 1980
EXMU186078V5	460 x 1525 x 1980

540 mm
深度

型号	尺寸 宽x长x高*
EXMU213678V5	540 x 915 x 1980 mm
EXMU214278V5	540 x 1070 x 1980
EXMU214878V5	540 x 1220 x 1980
EXMU215478V5	540 x 1375 x 1980
EXMU216078V5	540 x 1525 x 1980

610 mm
深度

型号	尺寸 宽x长x高*
EXMU243678V5	610 x 915 x 1980 mm
EXMU244278V5	610 x 1070 x 1980
EXMU244878V5	610 x 1220 x 1980
EXMU245478V5	610 x 1375 x 1980
EXMU246078V5	610 x 1525 x 1980

可选配件

- ☐ 搁板识别标签
- ☐ 搁板分隔板
- ☐ 搁板分隔条 (直角或弯角)
- ☐ 搁板围栏
- ☐ 单层搁板安全笼

- ☐ 搁板横梁 (单装和对装)
- ☐ 干燥存储架
- ☐ 通用储物架
- ☐ 钉板

认证



立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

架构用材说明

立柱和横梁: 专有的抗腐蚀复合材料。
立柱连接件: 增强聚丙烯。
搁板: 带有Camguard抗菌因子的增强聚丙烯。
拐角连接件: 增强尼龙。
可调式立柱脚: 增强尼龙。
横梁卡扣: 增强尼龙。
立柱连接件顶部楔子: 增强尼龙。

CAMBRO

www.cambro.com

信息和规格如有变更, 恕不另行通知。请在订购时确认。

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO UK
TEL: 0800 587 0057 Toll Free
FAX: 0845 280 3411
cambrouk@cambro.com

勒宝制造(惠州)有限公司
电话: +86-0752-2885018
传真: +86-0752-2885038
cambrochina@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. 06/23.

EXCSM8

1042307

Camshelving® 元素XTRA系列货架

移动式干燥存储架 3层搁板-垂直型

高度	深度	长度
1	1	2
1980 mm	610 mm	1220 mm 1525

4层搁板-角度型

高度	深度	长度
1	1	1
1980 mm	610 mm	1220 mm

● 垂直存储干燥架装配明细:

2 个原厂组装的移动式立柱套件, 6 根横梁, 若干横梁卡扣, 12 或 15 个垂直干燥篮和 4 个可转向带完全锁定制动闸的高级脚轮。长度 1220mm — 5 个包装箱运输。长度 1530mm — 6 个包装箱运输。

● 角度干燥存储架装配明细:

2 个原厂组装的移动式立柱套件, 8 根横梁, 若干横梁卡扣, 16 个带角度干燥篮和 4 个可转向带完全锁定制动闸的高级脚轮。5 个包装箱运输。



特点和优势

- 用于轻松满足繁忙餐饮服务 and 运营的应用需求, 可满足中等至重型存储需求。
- 用于步入式冷藏库、冷冻库、干货区、洗碗区、装货码头或房屋前理货。可承受温度 -38 至 88°C, 不会受湿气、化学品、盐、食用酸和湿度的影响。
- 立柱和横梁采用革命性, 超强度的复合材料制造, 它拥有光滑表面, 易于清洁, 比常见的金属货架更强韧, 比 Camshelving 高端系列自重轻。横梁卡扣与立柱独立分装, 可灵活固定横梁位置。
- 光滑表面的聚丙烯搁板含抑菌因子, 一种可有效抑制霉菌, 真菌和细菌生长的抗菌技术, 有效避免因菌类滋生导致的气味, 污渍和产品退化。
- 货架以直线方式相互连接, 共用立柱。独创设计的立柱连接件提供卓越的交叉稳定性能, 承重更坚固并实现空间最大利用率。不需要附加弹片或 S 型钩。
- 轻松安装重型拐角连接件 (有前扣和后扣设计), 通过不损失任何承重力的方式在转角处增加货架或在 2 个货架之间安装中间货架, 以达到最大值利用率、打造易取的储物空间。
- 立柱和横梁可擦拭清洁。横梁和搁板易于拆卸, 便于清洁。
- 每间隔 10.2cm 可灵活移动和调节横梁高度。
- 底部带有坚固的加强尼龙脚, 可轻松调整货架到水平位置。
- 仅使用橡胶锤, 用最少的零件进行组装完成。
- 提供终身防腐蚀防锈保护, 包含立柱, 横梁和搁板。
- 颜色: 斑点灰色 (480)

项目名称 _____
项目编号 _____
产品型号 _____
产品数量 _____



垂直干燥存储架



角度干燥存储架

承重能力

重量必须均匀分布在整個货架上。

		架体长度 610-1525MM
移动式架体	整套架体	340 kg
		* 由于脚轮承重能力有限, 整套移动式货架最大承重 340kg。

认证



立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

Camshelving® 元素XTRA系列货架

移动式干燥存储架
3层搁板-垂直型
4层搁板-角度型

项目名称 _____
项目编号 _____
产品型号 _____
产品数量 _____

1980 mm
高度

垂直干燥存储架

610 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高*	装载容量
EXMU244878DRPKG	610 x 1220 x 1980 mm	84个托盘
EXMU246078DRPKG	610 x 1525 x 1980 mm	105个托盘

颜色: 斑点灰色 (480)



角度干燥存储架

610 mm
深度

型号	尺寸 深x长x高*	装载容量
EXMU244878PDPKG	610x1220x1980mm	128个圆盘和底座 或 16个GN1/1食品盘

颜色: 斑点灰色 (480)



*含直径127mm脚轮

可选配件

- ☐ 防撞挡圈
- ☐ 搁板识别标签
- ☐ 搁板导轨
- ☐ 通用储物架
- ☐ 钉板

架构用材说明

立柱和横梁: 专有的抗腐蚀复合材料。
立柱连接件: 增强聚丙烯。
搁板: 带有Camguard抗菌因子的增强聚丙烯。
拐角连接件: 增强尼龙。
可调式立柱脚: 增强尼龙。
横梁卡扣: 增强尼龙。
立柱连接件顶部楔子: 增强尼龙。

认证



组件

立柱连接件、墙壁紧固件、识别标签、搁板导轨、单层搁板安全笼、钉板和搁板分隔条非 NSF 认证产品。

CAMBRO®
www.cambro.com

信息和规格如有变更, 恕不另行通知。请在订购时确认。

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO UK
TEL: 0800 587 0057 Toll Free
FAX: 0845 280 3411
cambrouk@cambro.com

勤宝制造(惠州)有限公司
电话: +86-0752-2885018
传真: +86-0752-2885038
cambrochina@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. 06/23.

EXCSM9

1042307